

## Dissolvant Anti Graffity

L'agent nettoyant sert à enlever les gribouillages et les peintures graffitis non désirés

Champ d'application :

Le Dissolvant Anti Graffity passe au-dessous des laques en aérosol, de la peinture, et des crayons feutres sur tous les supports résistants aux solvants (par exemple, métal, verre bois, carreaux, béton non peint, clinker, pierres naturelles et artificielles). Ainsi il peut enlever tous les gribouillages et les graffitis non désirés. En cas des surfaces peintes ou laquées, il peut arriver que le support soit également détaché, et en cas de supports non résistants aux solvants, il est impératif de tester d'abord la tolérance.

Il est recommandé de protéger les surfaces nettoyées avec Geiger Anti Graffity Finish ou Geiger Vernis protecteur Anti Graffity.

Propriétés :

Biodégradable ;  
Courte durée d'action ;  
Un seul produit pour tous les supports, pour tous les problèmes ;  
Figurant sur la Bast-Liste (liste des matériaux admis) ;  
Adapté aux produits Anti Graffity Finish et Vernis protecteur ;  
Approuvé par FMPA BW

Données techniques :

Base de matières premières : composée des solvants, des tensioactifs non anioniques et cationiques

Relation de préparation : non dilué

Consommation : en fonction de la composition du graffiti 120 à 500 ml/m<sup>2</sup>

Traitement :

La température du support à traiter doit être située entre 10°C et 30°C, le support doit être sec. Pulvérisez les surfaces avec le Dissolvant Anti Graffity et laissez le produit agir pendant 2 à 5 minutes (aux températures supérieures à 25°C, le temps d'action se réduit à 1 à 3 minutes). Utilisez une brosse en perlon pour appliquer le produit régulièrement à la surface, mais sans pression. Ramassez les graffitis dissous avec un chiffon doux ou avec une brosse (sans pression) et relavez avec de l'eau. Répétez la procédure en cas de fort encrassement (Attention : Le support doit être sec !). Le temps d'action s'élève à 1 à 2 minutes pour les surfaces laquées ou peintes avec de colorants en dispersion, ou pour celles qui ont été traitées avec Anti-Graffity Finish. Il est recommandé de mouiller les surfaces en dessous avant de les pulvériser, ou de maintenir un chiffon doux sous les graffitis, afin que les liquides de nettoyage et les couches de peintures dissoutes ne puissent pas les polluer. Puis relavez les surfaces avec Geiger Concentré de nettoyage façades.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Identificateur :

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche technique de sécurité CE.

Capacité de la réserve :

Le produit doit être conservé au frais, dans un endroit sombre et sec.

Divers : Lisez toujours les étiquettes et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Testez toujours la compatibilité dans un endroit non visible. Veillez à une bonne ventilation sur les lieux de travail.

Présentations : Vaporisateur de 500 ml  
Vaporisateur de 1000 ml  
Jerrycan de 5 l  
Jerrycan de 10 l