

Décapant pour adhésif

Le décapant pour adhésif est conçu pour enlever tous les assemblages collés et les résidus du revêtement des sols (par exemple : mousse compacte et chutes de feutre)

Champ d'application :

Le décapant adhésif dissout tous les assemblages collés, comme par exemple de la colle universelle, la mousse adhésive/colle en spray, de la colle à bois, colle à dispersion, des étiquettes autocollantes, et également les résidus de colle des rubans de masquage, etc.

Les résidus des revêtements de sol (par exemple mousse compacte et chutes de feutre), qui restent quand on enlève les revêtements, peuvent être facilement enlevés avec le décapant. Les résidus des vêtements et l'adhésif peuvent être enlevés ensemble, en une seule étape. Grâce aux qualités fortement dissolvantes du produit, même les huiles et les matières grasses peuvent être éliminées des objets en bois, de métal, de pierre et de verre.

Propriétés :

Solvants à haut point d'ébullition = permettent de longues durées d'action.

Données techniques :

Base de matières premières : composée des solvants et des aromatiques

Relation de préparation : non dilué

Consommation : 80 - 100 ml/m²

Traitement :

En cas de petites surfaces : Donnez du Décapant pour adhésif sur un chiffon et détachez les résidus par grattage. Veillez à la bonne aération du local.

En cas de grandes surfaces : Appliquez le Décapant pour adhésif sur la surface et laissez agir pendant 10 minutes au maximum. Enlevez les résidus ramollis avec une spatule en plastique. Ne pas traiter de grandes surfaces simultanément. Veillez toujours à la bonne aération du local où vous travaillez, comme les vapeurs des solvants peuvent former un mélange explosif. Quand vous traitez des surfaces plus grandes vous devez observer les directives pour la protection contre les explosions. Assurez-vous que le support est complètement sec et qu'il n'y a plus de résidus des solvants, avant de commencer les travaux ultérieurs, ou avant d'appliquer un nouveau revêtement.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

Identificateur :

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche technique de sécurité CE.

Capacité de la réserve :

Le produit doit être conservé au frais, dans un endroit sombre et sec.

Divers :

Lisez toujours les étiquettes et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Créez toujours une parcelle d'essai dans un endroit non visible pour tester la tolérance.

N'utiliser ce produit que dans un local bien ventilé !

Présentations : Boîte de 250 ml
 Boîte de 750 ml
 Jerrycan de 5 l